

Schwimmbadtechnik
Pool technology

Saugschläuche für die
Schwimmbadreinigung
Suction hoses for pool cleaning



DRAINAGE SYSTEMS
ELECTRICAL SYSTEMS
BUILDING TECHNOLOGY
INDUSTRIAL PRODUCTS

Schwimmbadtechnik / Pool technology

Saugschläuche für die Schwimmbadreinigung

Beschreibung:

kreisförmig, konzentrisch um die Längsachse angeordnete Wellen, integriert mit Stutzen zur optimalen Anbindung

Kundennutzen:

Saugschlauch zur Schwimmbadreinigung, Gartenteichreinigung, Solarverteilung

Eigenschaften:

hohe Trittfestigkeit, hohe Flexibilität, gute chemische Beständigkeit, wärmealterungs- und UV-stabilisiert

Verfügbare Abmessungen:

NW 32 und 38, NW 32 mit Außenmantel (ohne Stutzen), Sondertypen jederzeit gerne auf Anfrage

Einsatzgebiete:

Schwimmbäder, Gartenteiche, Solaranwendungen

Lieferform:

verschiedene Farben, vorrangig weiß und blau, Ringe à 100 m bzw. 50 m, auch Stücklängen möglich

Verfügbare Qualitäten, max. Gebrauchstemperatur:

PE-LD -40°C - + 70°C

PP -40°C - +105°C

PE-MD -40°C - + 80°C

weitere Werkstoffe auf Anfrage

Suction hoses for pool cleaning

Description:

circular corrugation, concentrically arranged around the longitudinal axis, with integrated cuff to make the best possible connections

Customer value:

suction hose for swimming pool and pond vacuum cleaning systems, and solar distribution

Properties:

high compressive strength, high flexibility, superior chemical resistance, superior heat age resistance and UV stability

Available dimensions:

NW 32 and 38, NW 32 with outer layer (without cuff), special dimensions available upon request

Application:

swimming pools, ponds, solar applications, etc.

Delivery form:

100m / 50m coils; different colors, mainly white and blue, and custom part lengths also available

Available qualities, maximum operating temperature:

PE-LD -40°C - + 70°C

PP -40°C - +105°C

PE-MD -40°C - + 80°C

other materials available upon request